


Anordnung der Verschlussbohrungen bei KA/KF37-107

Änderungsinformation:

Kap. /Seite	Beschreibung (Änderungen zur letzten Ausgabe)	Änderungsnr.
--	Wert „l“ und „m“ bei Größe 37 geändert auf -45 und 45	--



\* Verschlussbohrung befindet sich antriebsseitig (z.B. Motorflansch, Adapter)

- Entlüftung
- Ölstand
- Ölablaß

Verschlusschrauben siehe Einzelteillisten

Typ	b	c	e	f	g	h	k	l	m	n	Verschlussbohrung
KA/KF 37	80	48	46	84	117	5	15	-45	45	15	M10x1
KA/KF 47	-	42	55	95	139	-	18.5	-47	47	18.5	M10x1
KA/KF 57	111	49	65	115	145	5	23.5	-29	56	15	M10x1
KA/KF 67	117	56	66	122	152	4	22	-20	69	22	M10x1
KA/KF 77	156	50	84	158	171	2	23.5	9	86	23.5	M12x1.5
KA/KF 87	178.5	62	102.5	188	224	7	28	17	103	28	M12x1.5
KA/KF 97	225	85	116	235	238	5	45	12	123	45	M22x1.5
KA/KF 107	268	85	153	285	290	10	44.5	38	157	44.5	M22x1.5